



Herkoninis (Impulsų) jungiklis CD ONE ir CD SD PLUS vienasraučiams, DS TRP daugiasraučiams ir MVM išstumiamo tipo vandens skaitikliams.

- Priklausomai nuo pratekėjusio srauto, skleidžia impulsus.
- Impulsų opcijos:
  - CD ONE, DS TRP: 1 impulsas kas 1/10/100/1000 litrų
  - CD SD PLUS: 1 impulsas kas 10 litrų
  - MVM: 2 impulsai kas litrą
- Tinkamas naudoti su paruoštais radio nuskaitymui skaitikliais.
- Lengvai montuojamas ir keičiamas.
- Neturi įtakos skaitiklio veikimui.
- Pritaikyti nuotolinio nuskaitymo sistemoms.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Žele užpildytas herkoninio jungiklio kontaktas
- Apsaugos klasė: IP68
- Kontaktai: 24 Vac/Vdc, 0.1 A
- Kabelio ilgis: 1 m
- Veikimo temperatūra: -25 °C ÷ +90 °C
- Laikymo temperatūra: -45 °C ÷ +90 °C

## MODELIAI



Impulsų daviklis CD ONE ir DS TRP



Impulsų daviklis - CD SD PLUS



Impulsų daviklis - MVM

Pilnas montavimo instrukcijas rasite montavimo vodove.